

SELLADORA ROTATIVA

## HD 680 DE-V



Las unidades hd 680 DE-V se suministran con un nuevo controlador de temperatura que se puede operar desde la parte superior por primera vez para permitir un manejo más claro

### LAS SELLADORAS ROTATIVAS COMPACTAS DE LA GENERACIÓN EASY

Los sistemas compactos de sellado rotativo de la serie hd 680 son los dispositivos de alto rendimiento de la línea de productos easy de hawo generation. Hemos desarrollado los equipos de esta generación de productos para las altas exigencias de profesionalismo, estética y solidez en las prácticas médicas y clínicas. El diseño purista y adaptado a la práctica médica, los materiales robustos y de alta calidad y el cumplimiento de las más altas normas de seguridad, hacen de los equipos de generación fácil el compañero perfecto para la higiene diaria en la práctica médica. Debido a una velocidad de rotación de 10 m / min, son ideales para una alta rotación de instrumentos.

Los dispositivos hd 680 DE-V y hd 680 DEI-V cumplen los requisitos de validación de la norma EN ISO 11607. Los dispositivos hd 680 DEI-V complementan los requisitos de CEN ISO / TS 16775.

### DISEÑO.

La impresión sobria y clara, la sofisticada combinación de los materiales plástico y acero inoxidable, así como la alta tecnología electrónica, confieren a los dispositivos una cómoda óptica y estética.

### ERGONOMÍA.

Los procesos de trabajo en la preparación de instrumentos deben ser lo más sencillos y cómodos posible. Es por eso que la unidad está alineada para la utilización ideal del área de trabajo; una bandeja de almacenamiento, por ejemplo, no es necesaria.

### FUNCIONALIDAD.

Las funciones de fácil comprensión y las soluciones bien pensadas hacen posible un funcionamiento perfecto. Gracias al sistema de sellado hawoflex patentado de hd 680 DE-V y DEI-V, los dispositivos se adaptan a todos los materiales.

## hd 680 DE-V

### MATERIALES DE SELLADO

Bolsas de papel sellables según EN 868-4, bolsas y bobinas sellables según EN 868-5, película laminada de aluminio, bolsas con fuelle

X  
plus Tyvek® (HDPE)

### DATOS TÉCNICOS

Tipo de dispositivos	Sellador rotativo
Proceso validable según EN ISO 11607-2	X
Control	Microprocesador
Interfaz RS 232	
Velocidad de sellado / tiempo de sellado	10 m/min
Temperatura de sellado	max. 220°C (monitored)
Presión de contacto	100 N (supervisado)
Tolerancia de desconexión (DIN 58953-7)	± 5 ° C
Distancia de sellado desde el borde	0 - 35 mm
Ancho de la costura del sello	12 mm
Forma de la costura de sellado	SealPeak (hawoflex)
Conexión a la red	230 V, 50/60 Hz / 115 V, 50/60 Hz
Potencia	300 Watt
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	505 x 255 x 145 mm
Peso	12 kg /
Fabricación	Acero inoxidable AISI 304

hawo GmbH  
Obere Au 2 – 4  
74847 Obrigheim /  
Germany  
T +49 (0) 6261 / 9770 - 0  
F +49 (0) 6261 / 9770 - 69  
info@hawo.com  
www.hawo.com

hawo USA:  
321 North Clark Street, Suite  
1425  
Chicago IL 60654  
T +1 312 585 8329  
F +1 312 644 0738  
info@hawo-usa.com  
www.hawo-usa.com

hawo ASIA:  
hawo c/o SGC, 25  
International Business Park,  
#03-105 German Centre,  
Singapore 609916  
T +65 6433 5339  
F +65 6433 5359  
info@hawo-asia.com  
www.hawo-asia.com